

DIGITUS Modularstecker für Rundkabel, CAT 6A, geschirmt

AK-219604
EAN 4016032380627



CAT 6A Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Massivleiter AWG 22 - 23

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
 - UL-zertifiziert
 - Technische Eigenschaften:
 - Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
 - Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
 - Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
 - Entflammbarkeit: UL 94V-2
 - Physikalische Eigenschaften:

- Steckkraft: ≤ 30 N
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (23/1... 22/1)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
- Farbe: transparent
- Ausführung: Stecker (Plug)
- Anschlussart: Crimp
- Geschirmt: ja
- Kategorie: 6A (IEC)
- Geeignet für Rundkabel: ja
- Geeignet für Flachkabel: nein
- Geeignet für Litzenleiter: nein
- Geeignet für Massivleiter: ja
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- AWG-Bereich: 23 ... 22
- Spezialwerkzeug notwendig: ja

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	3600	14,34	37,00	51,00	33,00	62.271,00
Innen-VPE	100	0,40	23,00	33,00	2,00	1.518,00
Einzel-VPE	1	0,00	1,00	2,00	0,50	1,00
Netto einzeln ohne VP	1	-0,06	1,00	2,00	0,50	1,00

Weitere Anwendungsbilder:

