

W&amp;T

www.wut.de

**Optischer Isolator RS422/RS485 - 1 KV**

- galvanische Trennung von RS422-Schnittstellen und RS485 Bussystemen
- Betriebsarten: RS422 bzw. RS485 2/4-Draht Betrieb mit Automatiksteuerung
- Terminierung: zuschaltbares Terminierungsnetzwerk für RS485-Betrieb
- beliebiges Datenformat
- Baudrate: 0 - 250.000 Baud
- Signale: RxD, TxD, CTS, DTR
- Isolation: min. 1 KV
- Stromversorgung: 12 - 24 Volt Gleich-/Wechselspannung
- serielle Anschlüsse: 9 Pol Sub-D Stecker
- optional erhältlich sind Steckernetzteil zur Hutschiene Montage und Standard Steckernetzteil sowie Montagewinkel zur Wandmontage und 19" Hutschienen
- Kunststoff-Hutschienengehäuse nach DIN EN 50022-35
- Maße: (B)22 x (T)105 x (H)75 mm
- Lieferumfang: RS422/RS485-Isolator

**Hinweis:** Als Zubehör vorgestellte Produkte sind nicht Bestandteil des Isolators und nicht im Lieferumfang enthalten!

**Zubehör: Montagewinkel zur Wandbefestigung**

- für alle W & T Geräte im Hutschienengehäuse

**Zubehör: DC Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage 100 - 240 V, 47-63 Hz** • geeignet für alle W & T 24 Volt Geräte • 90% Wirkungsgrad • -- 30 bis + 70 Grad Celsius • 24 Volt Ausgangsstrom • 3,83 A Nennstrom • 92 Watt • Kurzschlussfest und Überspannungsschutz • Konvektionskühlung • 2 Pol Eingang und 4 Pol Ausgang mit Schraubklemmen • >856.500 Stunden MTBF

**Zubehör: Steckernetzteil 100 - 240V AC, 50-60 Hz**

- geeignet für 24 Volt Com-Server von W&T
- Limited Power Source (LPS) - Eigenschaft
- 0 - 50 Grad Umgebungstemperatur
- 1 x Eurostecker und 1 x 2 Pol Stecker für Schraubklemme
- Kunststoffgehäuse in schwarz
- Maße: (B)29 x (T)78 x (H)69 mm



Optischer Isolator RS422-RS485 - 1 KV



optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Optischer Isolator RS422/485	RS422/485 - 1 KV	1	blau	66201	11273010
Zubehör: Montagewinkel zur Wandmontage				58812	11185029
Zubehör: Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage	24C DC / 3,83 A			11079	11130246
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,22 A			11021	11130226