

W&amp;T

www.wut.de

## Interface Konverter RS232 - Centronics, 5KV isoliert

- galvanisch getrennter Anschluss paralleler Drucker an RS232-Schnittstellen mit einer Isolationsspannung von min. 5 kV
- beliebiges Datenformat
- Datenformat: 7,8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
- Baudrate: 150 - 19.200 Baud
- Handshake: DTR oder XON/XOFF
- Stromversorgung durch die angeschlossenen Schnittstellen
- Stromaufnahmen ca. 2 mA
- RS232-Eingang: 9 Pol Sub-D Kupplung mit 2m Anschlusskabel, steckerfertig für PC
- Ausgang: Centronics-Stecker, direkt auf Drucker aufsteckbar
- Kunststoff-Kleingehäuse
- Maße: (B)61 x (T)75 x (H)20 mm
- Lieferumfang: Interface Konverter RS232 - Centronics, 2 x 9/25 Pol Sub-D Adapter



Interface Konverter RS232 - Centronics, 5 KV

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Interface Konverter RS232 - Centronics, 5 KV isoliert	RS232 - Centronics	1	grau	82005	11130450