

DIGITUS®**Installationskabel Kat. 7, Klasse F, S/FTP, simplex**

- simplex: 4 x 2 Adern AWG23
- 1000 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1; Kupferdraht 0,57 mm nom
- Isolierung: SFS-PO
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
- Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- Gesamtschirmung: verzinnnes Kupfergeflecht, 35% Bedeckung
- Außenmantel: halogenfrei (FRNC/LSOH)
- Farbe: orange (RAL 2000)
- Außendurchmesser: 7,5 mm
- Kabel entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002, EN 50288-4-1 und IEC 61156-7
- 100 m Ausführung auf einem Ring, 500 m / 1.000 m Versionen auf Kabeltrommel aus Holz

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich
- geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen



Installationskabel Kat. 7, S/FTP

| Produkt | Kategorie | Schirmung | Farbe Kabel | Farbe Tülle | Länge | Eurobrandklasse | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Installationskabel Kat.7 | Kat.7 | S/FTP | orange | | 100 m | D | DK-1743-VH-1 | 11006805 |