

DIGITUS®**Outdoor-Patchkabel Kat. 6, S/FTP**

- Stecker RJ45: 2x RJ45, Kat. 6
- Kabel: 4 x 2 AWG 27/7, Kat.6, twisted pair
- Kabelschirmung: S/FTP, inkl. Beidraht
- Mantel: FRPE (Flammwidriges Polyethylene)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Leiter Kupfer
- UV-beständig
- Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis zu +80 °C
- getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard

Anwendungsbeispiel:

-ideal für sichere Installation in Gebieten mit starken Temperaturschwankungen und die der Sonne ausgesetzt sind. Ein zusätzlicher Beidraht dient als Blitzableiter.



Outdoor-Patchkabel Kat. 6, S/FTP

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Outdoor-Patchkabel	Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	1,0 m		DK1644-010/BL0D	11006270
		S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		DK1644-020/BL0D	11006271
	Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		DK1644-030/BL0D	11006272
		S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		DK1644-050/BL0D	11006273
	Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	10,0 m		DK1644-100/BL0D	11006274