

Milleu-Abbildungen Thekenanlage Atlantis

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet
- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich
- bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien



1) Theke, 2-seitig gerade
N:\VivalP\Koepe\56917\3456.jpg



1) Thecke, 1-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\56917\3289.jpg



1) Thecke, 2-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\56917\3290.jpg



2) Tischelement, 1-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\56917\3395.jpg



2) Tischelement, 2-seitig gerade
N:\VivalP\Koepe\56917\3394.jpg



2) Tischelement, 2-seitig schräg
N:\VivalP\Koepe\56917\3396.jpg



3) Ecktheke, einseitig offen
N:\VivalP\Koepe\56917\3288.jpg



Zubehör: Seitenblende
N:\VivalP\Koepe\56917\3399.jpg



Zubehör: Taschenablage
N:\VivalP\Koepe\56917\3968.jpg

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

• bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind

• bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

• bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind

• bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine

Seitenblende erforderlich

- bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine

Seitenblende erforderlich

- bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine

Seitenblende erforderlich

- bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

- bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

- bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind
- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien



Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

• bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind

• bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

• bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind

• bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

Thekenanlage Atlantis

Unternehmen mit Stil und Eleganz präsentieren

- im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Grösse einer Theke ermöglicht
- Tischkonfiguration: verbunden werden können jeweils die schrägen Seiten oder die geraden Seiten der einzelnen Elemente ob Theke oder Tisch - eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich
- stabile Stahlkonstruktion, **weiß pulverbeschichtet**
- Fronten & Seitenblende aus 19 mm starkem melaminbeschichtetem Holz mit ABS-Kanten
- 20 mm breite Edelstahlleisten für hochwertige Optik
- 19 mm starke Tischplatte **serienmäßig mit** Kabeldurchlässen
- Lieferung erfolgt ohne Bestückung
- Glasscheiben aus ESG rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte
- aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden
- bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet

- bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich

• bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und

rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind

- bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden

Zubehör: LED-Beleuchtung: LED-Leuchtleiste mit 1,6 m Länge, 5 m Zuleitung, 96 LEDs, Ausführung des Leuchtmittels: 7,7 Watt, Lichtstrom: 972,5 Lumen, Lichtfarbe: 4.200 K, Mindestfarbwiedergabewert: 80 Ra, Energieeffizienzklasse: F, Verbrauch: 8 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 30.000 Stunden, Spannung: 12 Volt, Lichtstärke: ca. 65,6 Lux, Eurostecker

Für wen geeignet:

- Ärzte
- Hotels
- Kanzleien

