

## LogiLink®

### USB auf DSD Audio Wandler

- unterstützt hochauflösende PCM-Audio Formate bis zu 32-bit / 384 kHz und 128x DSD Audio-Wiedergabe
- erweiterte Audio-Stream-Schnittstelle unterstützt sowohl ASIO und WASAPI
- analoger Lautstärkeregler
- LED-Anzeigen für DSD- und PCM-Wiedergabe
- eingebauter leistungsfähiger Kopfhörerverstärker unterstützt 16 - 600 Ohm
- 2 Kopfhörerausgänge: 3,5 mm und 6,3 mm
- USB-B Kupplung für den Anschluss am PC (Eingabegerät)
- analoger / digitaler Anschluss: 3,5 mm Kupplung
- hochwertiges metallische Gehäuse
- Stromversorgung über USB oder optionales Netzteil (5V DC, 500 mA)
- Maße: (B)97 x (T)67 x (H)30 mm

#### Anwendungsbeispiele:

- nimmt das Audiosignal des Computers und liefert die höchste Qualität des digitalen Signals an jede Audiokomponente mit einem digitalen Eingang
- ermöglicht die Soundkarte / Kopfhörerausgang des Computers zu umgehen und digitale Audiosignale über die USB-Schnittstelle zu senden



USB auf DSD Audio Wandler



USB auf DSD Audio Wandler



Symbobild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
USB auf DSD Audio Wandler	UA0271	11115994