

## Keystone Modul Kat.6A, ungeschirmt, EC geprüft

- Kunststoffgehäuse
- Kat.6 & Kat.6A Komponenten geprüft
- DELTA PoE plus 30W IEC60512-99-001 geprüft
- IEC60512-99-002 PoE type III 60W and IV 100W kompatibel
- unterstützt Power over HDBaseT (PoHDBaseT - bis 100W)
- EC (Kat.6a) und UL (Sicherheit) geprüft
- geeignet für 24 oder 48 Ports in einer Höheneinheit
- ungeschirmte Version, 180°, mit Staubschutzkappe
- für AWG23-26 starre oder flexible Adern
- für Kabeldurchmesser: 5,5 - 9 mm
- 180° Kabelanschluss, Krokodil-Typ
- für die Übertragung von Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet sowie für PoE und PoE+ Anwendungen geeignet
- Maße: (B)16,8 x (T)37,8 x (H)22 mm

### Anwendungsbeispiele:

- für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500 MHz
- ermöglicht in Verbindung mit gleich- oder höherwertigen Komponenten, eine Verkabelung gemäß Cat.6 und Cat.6A mit ausreichenden Leistungsreserven für einen Link der Klasse E oder EA



Keystone Modul Kat.6A, ungeschirmt

Keystone Modul Kat.6A, ungeschirmt

Keystone Modul Kat.6A, ungeschirmt

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Keystone Modul, ungeschirmt	Kat.6A	1 x RJ45	schwarz	NK3999	11117055