



## Putzband 4845, glatt

- umweltfreundliches PE-Trägermaterial
- Klebmasse: Acrylat
- leicht abrollbar und somit leicht zu verarbeiten
- kann bei Temperaturen von -15°C bis +30°C verarbeitet werden
- temperaturbeständig von -40 bis +60 Grad Celsius
- Dicke: 120 my
- Klebkraft auf Stahl: 2,1 N/cm
- Reißdehnung: 360%
- Reißkraft: 15 N/cm
- UV-Beständigkeit: bis zu 12 Wochen

### Anwendungsbeispiele:

- zum Schutz von Oberflächen empfindlicher Fensterprofile, Türzargenzargen sowie Verblendungen vor Verschmutzung und Beschädigung durch Material und Werkzeug vor und während der Bauarbeiten
- zum Einsatz bei Gips-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzarbeiten

### Für wen geeignet:

- Maler, Maurer etc.



Symbolbild: Putzband 4845, glatt

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Putzband 4845	PE	30 mm x 33 m 50 mm x 33 m	weiß weiß		04845-00000-00 04845-00001-00	8741725 8741726