

## LogiLink®

### Adapterstecker mit 2 USB-Ports

#### Gleichzeitiges Laden von 2 USB-Geräten & Nutzen 1 gewöhnlichen Steckdose

- Anschlüsse: 1 Schutzkontakt-Kupplung + 2x USB-A Anschluss (5V / 1.2 A)
- Eingangsleistung: 230 V/16 A, 50 Hz, max. 3680 Watt
- USB-Ausgänge: 5 V/2,1 A, max. 10,5 Watt
- Schutzklasse IP20 - Schutz vor Eindringen fester Objekte (z. B. Finger)
- Schutzkontakt-Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schutzkontakt-Stecker
- Maße: (B)56 x (T)77 x (H)74 mm
- für den Markt: D / NL / A / L

#### Anwendungsbeispiele:


- ideal für Tablets, Smartphones, e-Reader oder andere Geräte, die per USB geladen werden können
- ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu 3 Geräte - 1x per Steckdosenadapter und 2x per USB-Port



Adapterstecker mit 2 USB-Ports



Adapterstecker mit 2 USB-Ports, Rückansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Adapterstecker mit 2 USB-Ports	Schutzkontakt	Stecker - Kupplung		weiß	PA0246	11117554