

Outdoor Kabel-Verbinder Kat. 6A / Kat. 7 / Kat. 7A / Kat. 8, wassergeschützt (IP68)

- verschraubtes Gehäuse aus Nylon
- Verbindung per LSA-Klemmtechnik
- verschraubtes Gehäuse sorgt für erhöhten Schutz des Steckverbinders gegen Verschmutzung & Feuchtigkeit (IP68)
- geeignet für Kat. 6a, Kat. 7, Kat. 7 A und Kat. 8 Rundkabel
- Kontaktwiderstand: < 0,01 Ohm
- für Kabeldurchmesser von 6 bis 9 mm
- Temperaturbereich: -20°C bis + 68° C
- geeignet für PoE, PoE+ und PoE++ Anwendungen
- Gewindegröße: M23 x 1,5
- Länge: 121,5 mm, Durchmesser: 29 mm

Anwendungsbeispiele:

- zur Verbindung von Kat. 6A, Kat. 7, Kat. 7A und Kat. 8 Netzwerk-Verlegekabel im Außenbereich
- bietet Schutz in rauen Umgebungen, zum Beispiel bei industriellen Anwendungen



Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Outdoor Kabel-Verbinder Kat.6A / Kat.7 / Kat. 7A / Kat. 8	LSA-Anschluss	NP0087	11117736