

DIGITUS®

LWL-Fasertrenngerät

- der Spleißer kann für verschiedene Fasertypen verwendet werden
- durch die kompakte Bauweise und das leichte Gewicht ist er überall einsetzbar
- eignet sich ideal für die Vorbereitung von feldkonfektionierbaren Steckern oder gelegentliches Spleißen
- das Messer hat eine Standzeit von 48.000 Faserkerntrennungen mit hoher Präzision
- danach ist die Klinge einfach zu wechseln

Technische Details:

- unterstützter Faserdurchmesser: 125µm
- unterstützter Faserdurchmesser inkl. Beschichtung: 250µm, 900µm
- unterstützter Fasertyp: optische Silikonfaser
- der durchschnittliche Schneidewinkel (Schlitzwinkel): kleiner gleich 0,7 Grad (Single-Core-Faser)
- der maximale Schneidewinkel (Gleitwinkel): kleiner gleich 1,2 Grad (Single-Core-Faser)
- Schnittbruchrate: kleiner gleich 5%
- Schneiden Länge: Beschichtung Durchmesser 250µm: 9~16mm; Beschichtung Durchmesser 900µm: 10~16mm
- Lebensdauer der Klinge: 48.000 Fasern (24 Positionen, eine Position 1000 mal, 3 mal höhenverstellbar)
- mit 3-in-1-Multifunktionshalterung, unterstützt blanke Fasern, Lederkabel (Schmetterling und rund), Flachbandkabel
- ausgestattet mit staubdichter / stoßfester Schutzbox
- Maße: (B)55 x (T)55 x (H)60 mm
- Maße Box: (B)85 x (T)68 x (H)112 mm
- Lieferung inkl. Sechskantschlüssel

Anwendungsbeispiele:

- ideal für die Vorbereitung von feldkonfektionierbaren Steckern oder gelegentliches Spleißen



LWL-Fasertrenngerät



Lieferumfang

Produkt	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LWL-Fasertrenngerät	DN-FO-FC	11008271